



Specificationer Philips LED Highbay  
BY122X Coreline G5 Aluminium Grå  
203W 30000lm 55D - 840 Kallvit | IP65  
- Interact Dimbar

[Se produkt](#)

## Allmän information

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer         | 246373                          |
| EAN                   | 8719514956049                   |
| Tillverkarkod         | 95604900                        |
| Varumärke             | Philips                         |
| Tillverkarens namn    | BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4 |
| Garanti från LamporNu | 5 år                            |
| Livslängd (h)         | 75000                           |

## Teknisk information

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Teknik                    | LED integrerad                |
| Watt                      | 203W                          |
| Dimbar?                   | Ja, dimbar med appen Interact |
| Inklusive Ljuskälla       | Ja                            |
| Spänning (V)              | 220-240                       |
| Färgkod                   | 840 Svalt Vitt                |
| Färgtemperatur (Kelvin)   | 4000 Svalt Vitt               |
| Färgåtergivning (Ra)      | 80-89 - Bra färgåtervinning   |
| Ljus Färg                 | Vit                           |
| Färginställning           | Enkel färg                    |
| Spridningsvinkel (grader) | 55                            |

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Vippbar           | Nej          |
| Lumen (ljusflöde) | 30000lm      |
| Ljusutbyte (Lm/W) | 150          |
| Effektfaktor      | >0.95        |
| Nödbelysning      | Nej          |
| Produkttyp        | LED High bay |

## Armatur info

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| EOC8                 | 95604900                  |
| Montering            | Utanpåliggande Montering  |
| Anslutning           | Anslutningsenhet, 3-polig |
| Optisk avskärmning   | PC [Polykarbonat]         |
| Kapslingsklass (IP)  | IP65                      |
| Slagtålighet (IK)    | IK05 - 0.70 Joule         |
| Omgivningstemperatur | -30 to +50                |
| Armaturens färg      | Grå                       |
| Material             | Aluminium                 |
| Färg på hölje        | Grå                       |
| Produktserie         | BY122X                    |

## Måttskiss

|            |     |
|------------|-----|
| Längd (mm) | 530 |
| Bredd (mm) | 393 |
| Höjd (mm)  | 126 |



**Specialister** på belysning



Skräddarsyda **offerter**

## Sensorinformation



**Upp till 7 års garanti**



Enkel **återlämningsprocess**

|               |              |
|---------------|--------------|
| Typ av sensor | Ingen sensor |
|---------------|--------------|